





**Elmo
Rietschle**
A Gardner Denver Product

G-BH1

Datenblatt 2BH1 400




Seitenkanalverdichter in ATEX-Ausführung



Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe

Betrieb als Kompressor



Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von $\pm 10\%$. Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Jeder G-BH Typ kann sowohl als Vakuumpumpe als auch als Kompressor im Dauerbetrieb über den gesamten angegebenen Kennlinienbereich eingesetzt werden. Die nach ATEX 94/9 EG ausgeführten Gebläse sind für die Kategorien 3D, 3G und 3/2D als Festspannungsmaschinen für 50 und 60 Hz lieferbar. Für die Kategorie 3/2G existiert nur eine reine 50 bzw. 60-Hz-Ausführung.

Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BH1 400

Nr.	Fre- quenz	Bemessungs-			Max. Differenzdruck		Schall- druck- pegel ²⁾	Gewicht ca.	Schutz- grad	ATEX Kategorie	Bestell-Nr.
		Spannung ¹⁾	Strom	Leistung	Vakuum	Verdichter					
	Hz	V	A	kW	mbar		dB(A)	kg			
3- 50/60 Hz, Isolierstoffklasse F, Temperaturklasse T3											3D, 3G, 3/2D
1	50	230 Δ / 400 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	1,1	-170	200	63	17	IP65	3/2D ³⁾	2BH1400-7AD21-Z Z=M34
	60	460 Y	2,4 Y	1,3	-210	200	64		IP55	3D ³⁾	2BH1400-7AD21-Z Z=M35
									IP55	3G ³⁾	2BH1400-7AD21-Z Z=M72
3- 50 Hz oder 3- 60 Hz, Isolierstoffklasse F, Temperaturklasse T3											3/2G
2	50	230 Δ / 400 Y	4,33 Δ / 2,5 Y	1,1	-170	200	63	17	IP55	3/2G ³⁾	2BH1400-7AD21-Z Z=M71
	60	460 Y	2,2 Y	1,1	-170	170	64		IP55	3/2G ³⁾	2BH1400-7AG21-Z Z=M71

- Bei Betrieb am Frequenzumrichter ist zu beachten, dass das Standard-Isoliertesystem der Motoren nur für Umrichter-Eingangsspannungen bis 460 V geeignet ist.
- Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).
- Bezeichnungen „D“ und „G“ umfassen die Unterbezeichnungen (i) für „inside“ und (o) für „outside“. Beispiele:
3D umfasst 3D(i) und 3D(o)
3/2D umfasst 3D(i) und 2D(o)
3/2G umfasst 3G(i) und 2G(o)

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen".

Die Motoren sind nach EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.
Die Spannungstoleranz beträgt +/- 10 %. Die Frequenztoleranz beträgt max. +/- 2 %.

Andere Spannungen

ATEX Kategorie	50 Hz	60 Hz	2BH1...-7. □ . □ -Z	Z=
3-				
3/2D, 3D, 3G	230 V Δ / 400 V Y	460 V Y	D	1
	400 V Δ / 690 V Y	460 V Δ	D	6
	500 V Δ	575 V Δ	D	5
3/2G	230 V Δ / 400 V Y	-	D	1
	400 V Δ / 690 V Y	-	D	6
	500 V Δ	-	D	5
	-	460 V Y	G	1
	-	460 V Δ	G	6
	-	575 V Δ	G	5

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Gardner Denver

*Elmo Rietschle is a brand of Gardner
Denver's Industrial Products Group
and part of Blower Operations*

er.de@gardnerdenver.com
www.gd-elmorietschle.de

Gardner Denver Deutschland GmbH

Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt - Germany

Tel.: +49 9771 6888-0
Fax: +49 9771 6888-4000

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58
79650 Schopfheim - Germany

Tel.: +49 7622 392-0
Fax: +49 7622 392-300